

NOVINKA !

CONTROL[®] 2P

KOMPAKTNÝ AKTÍVNÝ REFERENČNÝ MONITOR



CONTROL[®] 2P

KOMPAKTNÝ AKTÍVNY REFERENČNÝ MONITOR

CONTROL 2P

Obsahuje: (PS)

Jeden Control 2P aktívny hlavný reproduktor
a jeden prídavný reproduktor

Štandardné príslušenstvo

Prepojovací kábel k prídavnému reproduktoru
Napájací zdroj
Dva násuvné podstavce

CONTROL 2PM

Obsahuje (PM):

Jeden Control 2P aktívny hlavný reproduktor

Štandardné príslušenstvo

Napájací zdroj
Jeden násuvný podstavec

Voliteľné príslušenstvo

MTC-2P Nástenný montážny kit
(obsahuje dva nástenné držiaky a jeden držiak zdroja)



Perfektné pre všetky
APLIKÁCIE

Digitálna editácia a domáce štúdio



Inštalácie zábavnej techniky



AV prezentácie



Elektrické hudobné nástroje



VLASTNOSTI

Meniče štúdiovej kvality pre presnú reprodukciu a bohatú reprodukciu bassov od 80Hz do 20KHz. Výkonový zosilňovač s výkonom 2x 35w a vysoko citlivé reproduktory produkujú až 115dB spl max. Symetrické XLR konektory a nesymetrické RCA konektory dovoľujú pripojenie všetkých bežných zdrojov signálu.

Stereo výstupný jack umožňuje monitoring pomocou slúchadiel.

Ergonomické postranné umiestnenie ovládača hlasitosti - ovláda obidva kanály súčasne.

Ovládač nastavenia pre HF sekciu umožňuje "doladenie výšok" podľa požiadavok a typu aplikácie.

Magneticky tienené reproduktory umožňujú použitie pri CRT monitoroch a citlivých zariadeniach.

Vstavaný špičkový limitér a ochrany chránia systém pred zničením a pred trvalým prebudzovaním.

Pri použití na stole si môžete nastaviť správny uhol pomocou priložených násuvných podstavcov.

Reproduktory sa dajú jednoducho inštalovať na stenu pomocou voliteľného kitu MTC-2P.

ŠPECIFIKÁCIA

Frekvenčný rozsah:	80 Hz - 20 kHz
Maximum SPL pre pár:	115 dB
Maximum SPL hlavný box:	111 dB
Meniče:	LF menič -135 mm (5.25 in), HF menič - 19 mm (.75 in)
Deliaca frekvencia:	4.2 kHz
Vstupná citlivosť:	+4 dBu XLR 1/4"; 0 dBu RCA
Signálový vstupný konektor (x2):	Symetrický Neutrik® Combo XLR 1/4" TRS; Nesymetrický RCA
Výkon zosilňovača:	35 Watts trvalý výkon pre kanál
Napájanie:	19 V DC / 3.42 A - používajte iba dodaný typ zdroja
Výstup pre slúchadlá:	3.5 mm (1/8")
Rozmery:	235 x 159 x 143 mm (9.3 x 6.3 x 5.6 in)
Hmotnosť hlavného reproduktora:	2.6 kg (5.5 lb)
Hmotnosť prídavného reproduktora:	2.2 kg (4.5 lb)